



Cleaner 14

Produkt

Simson Cleaner 14 ist ein dünnflüssiges Mittel zur Reinigung und Entfettung von Untergrundflächen vor dem Abdichten oder Verkleben mit spezifischen Simson-Produkten. Detailinformationen finden Sie im technischen Datenblatt zum jeweiligen Produkt.

Anwendungsbereiche

- Reinigung und Entfettung von geschlossenen Untergrundflächen.
- Entfernung unausgehärteter Dicht- und Klebstoffreste von Untergründen und Werkzeugen.

Anwendung

Der Untergrund muss trocken sein. Den Untergrund mit einem sauberen, farblosen, mit Cleaner 14 angefeuchteten Lappen oder Tissue-Papier kräftig abreiben. Bei stark verunreinigtem Untergrund ist dieser Vorgang nochmals zu wiederholen. Den Lappen ersetzen, wenn er verschmutzt ist. Verunreinigungen im Inneren der Dose vermeiden. Die Dose immer sofort nach dem Gebrauch schließen. Nur so viele Oberflächen behandeln, wie innerhalb von 6 Stunden abgedichtet bzw. verklebt werden können.

Anwendungstemperatur: zwischen +5 °C und +30 °C.

Trocknungszeit: Nach einer Trocknungszeit von 5 Minuten kann der Dicht- bzw. Klebstoff aufgetragen werden.

Hinweis: Es wird empfohlen, vorab an einem kleinen Teil eine Probebehandlung vorzunehmen, um zu prüfen, ob der Untergrund durch Cleaner 14 beeinträchtigt wird. Vor allem Kunststoff- und Lackoberflächen können empfindlich reagieren.

Cleaner 14

Technische Daten

| | |
|---------------|--------------|
| Trockengehalt | 0% |
| Dichte | 0,8 g/ml |
| Flammpunkt | -6 °C |
| Farbe | transparent |
| Gebindegröße | 1-Liter-Dose |

Lagerfähigkeit

Cleaner 14 kann an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C im ungeöffneten Originalgebilde mindestens 12 Monate gelagert werden.

Weitere Informationen

Die folgenden Informationsschriften sind auf Anfrage erhältlich:

- Material Sicherheitsdatenblatt (MSDS-Blatt)

Prooef

Germany

Bostik GmbH
Borgholzhausen
Tel: +49 (0) 54 25/8 01-0
Fax: +49 (0) 54 25/80 11 40

UK

Bostik Ltd.
Stafford
Tel: +44 (0) 1785 27 27 27
Fax: +44 (0) 1785 22 26 65

France

Bostik S.A.
Paris
Tel: +33 (0) 1 74 96 91 18
Fax: +33 (0) 1 47 96 94 20

The Netherlands

Bostik B.V.
's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0) 73 6 244 244
Fax: +31 (0) 73 6 244 344

Bezüglich weiterer Bostik Standorte schauen Sie bitte im Internet auf www.bostik.com.

Bostik

Stronger Bonds, Better Life

Mit unseren anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift wollen wir die Käufer/Verarbeiter aufgrund unserer Versuche und den Erfahrungen der Praxis nach bestem Wissen beraten, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Verarbeitungsbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Beratung und Auskunftserteilung begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Bei industrieller Produktion empfehlen wir auf jeden Fall ausreichende Praxisversuche. Für die einwandfreie gleichbleibende Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr. Im übrigen gelten unsere Vertriebs- und Lieferbedingungen.