



Liquid 1

Produkt

Simson Liquid 1 ist ein dünnflüssiges Reinigungsmittel für Oberflächen und Werkzeuge, speziell zum Entfernen frischer Primer-, Dichtmittel- und Klebstoffreste.

Anwendungsbereiche

- Entfernen von frischen Primer- und Klebstoffresten auf Verkleidungsplatten.
- Entfernen von frischen Bitumendachdichtungsresten (Simson Elastorooft).

Merkmale

Schonender Reiniger, der im Allgemeinen die Oberfläche von Verkleidungspanelen nicht angreift.

Anwendung

Die Oberfläche kräftig mit einem sauberen, farblosen Lappen, der mit Liquid 1 befeuchtet wurde, abreiben. Ist die Oberfläche immer noch stark verunreinigt, die Reinigung wiederholen.

Hinweis: An einem kleinen Probestück prüfen, ob die Oberfläche beständig gegen die flüchtigen Bestandteile von Liquid 1 ist. Vor allem Kunststoffe und Lacke können beschädigt werden.

Anwendungstemperatur: +5 °C bis +30 °C.

Trocknungszeit: Es wird eine Trocknungszeit von mindestens 10 Minuten empfohlen.

Bitte nach der Reinigung der Oberfläche mit Liquid 1 kontrollieren, ob Liquid 1 vollständig verdunstet ist.

KLEB- UND DICHTSTOFFE

Liquid 1

Technische Daten

Chemische Zusammensetzung	organisches Lösungsmittel
Dichte	0,7 g/ml
Flammpunkt	27 °C
Siedepunkt	143 °C
Entzündungstemperatur	265 °C
Trocknungszeit	10 - 15 Minuten
Farbe	transparent
Gebindegröße	1-Liter-Dose

Lagerfähigkeit

Liquid 1 kann 12 Monate im original verschlossenen Gebinde an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C gelagert werden.

Weitere Informationen

Die folgenden Informationsschriften sind auf Anfrage erhältlich:

- Material Sicherheitsdatenblatt (MSDS-Blatt)

Prooef

Germany

Bostik GmbH
Borgholzhausen
Tel: +49 (0) 54 25/8 01-0
Fax: +49 (0) 54 25/80 11 40

UK

Bostik Ltd.
Stafford
Tel: +44 (0) 1785 27 27 27
Fax: +44 (0) 1785 22 26 65

France

Bostik S.A.
Paris
Tel: +33 (0) 1 74 96 91 18
Fax: +33 (0) 1 47 96 94 20

The Netherlands

Bostik B.V.
's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0) 73 6 244 244
Fax: +31 (0) 73 6 244 344

Bezüglich weiterer Bostik Standorte schauen Sie bitte im Internet auf www.bostik.com.

The Bostik logo consists of the word "Bostik" in a bold, italicized, sans-serif font, with a red swoosh underline that curves under the letters.

Stronger Bonds, Better Life

Mit unseren anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift wollen wir die Käufer/Verarbeiter aufgrund unserer Versuche und den Erfahrungen der Praxis nach bestem Wissen beraten, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Verarbeitungsbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Beratung und Auskunftserteilung begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Bei industrieller Produktion empfehlen wir auf jeden Fall ausreichende Praxisversuche. Für die einwandfreie gleichbleibende Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr. Im übrigen gelten unsere Vertriebs- und Lieferbedingungen.